

Technikai lap

SPA3 - SPA3

Kereskedelmi név:

HALLÁSVÉDŐ FÜLTOK – SNR 28 dB

Méret:

Állítható



Szín:

Kék / Fekete

Leírás:

Hallásvédő fültok PS csészékkel és szintetikus habbal. ABS fejpánt, állítható magasság. Alacsony nyomású fülpárnák. SNR: 21 dB.

Anyag:

Csésze: Polisztrén (PS) / Párna: Hab / Fejpánt: ABS

Súly: 158 g

Használati útmutató:

A hallásvédő fültok viselése zajos környezetben minden esetben szükséges (környezeti zaj 80dB felett), és a csillapítási értéket a környezeti zaj függvényében kell meghatározni (lásd teljesítmény szintek). Győződjön meg, hogy a hallásvédő fültok megfelelően illeszkedik, be van állítva, karbantartva és a technikai lapnak megfelelően ellenőrizve. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltak nem kerülnek betartásra, a hallásvédő fültok teljesítmény szintje jelentősen csökkenhet. A szemüvegkeret, a fülpárnák alá becsúszott haj és a fej kihathatnak a hallásvédő fültok teljesítmény szintjére.

Figyelem:

Ezek a fejpántok a „közepes méretű család” tartoznak. A fejpántok megfelelnek az EN352-1 szabványnak, és a „közepes méretű családhoz”, a „kis méretű családhoz” vagy a „nagy méretű családhoz” tartoznak. A közepes méretű családhoz tartozó fejpántok az emberek többségének megfelelnek. A „kis vagy nagy méretű családhoz” tartozó fejpántokat úgy tervezték, hogy azoknak feleljenek meg, akik nem tudják a „közepes méretű” fejpántokat viselni.

Helyezze a csészéket a fejpánt csúsztatható részének alsó szintjére. Nincs irány (bal vagy jobb) a fülpárnák felhelyezésére. A nyíl felé kell mutatnia. Fejre helyezés (O-T-H): Helyezze a csészéket a fülre, a fejpánt felfelé álljon. A fejpántot addig húzza le, míg a fejtetőt el nem éri.

Használati korlátok:

A megjelölt felhasználási területeken kívüli használat nem javasolt. Bizonyos vegyi anyagok károsan hathatnak a termékre. További információért kérjük, forduljon a gyártóhoz. Normál használati viszonyok mellett a hallásvédő fültok használatba helyezését követően 2-3 évig nyújt megfelelő védelmet. A fejpánt és főként a fülpárnák sérülnek a használat során, ezért szükséges a rendszeres ellenőrzésük, a repedések vagy az eresztés kiszűrése érdekében. Amennyiben a fültok elhasználódott, cserélje ki. A párnák higiéniai védelme kihathat a fültok akusztikai védelmi szintjére. A fültok allergiás tüneteket válthat ki érzékeny embereknél, ebben az esetben azonnal el kell hagyni a munkavégzés helyét, és le kell venni a fültokot.



**DELTA PLUS
MAGYARORSZÁG KFT.**
H – 1097 Budapest, Illatos út 38.
www.deltaplus.eu



FRISSÍTÉS: 2010.08.24.

Technikai lap

SPA3 - SPA3

Tárolás:

Eredeti csomagolásban száraz, fényvédett, nedvességtől és fagytól mentes helyen. Használaton kívül, kérjük, helyezze vissza az eredeti csomagolásába.

Tisztítás/Karbantartás:

Tisztítás és fertőtlenítés szappanos, langyos vízzel, törlés puha szivaccsal. Oldószerek, maró és mérgező hatású anyagok használata tilos.

Előírások:

Megfelel a 89/686. számú európai irányelvnek, különösen az ergonómiára, az ártalmatlanságra, a kényelemre és a rugalmasságra tekintettel, valamint az EN352-1:2002 szabványnak:

Magas frekvencián mért csillapítási érték H = 30 dB

Közepes frekvencián mért csillapítási érték M = 27 dB

Alacsony frekvencián mért csillapítási érték L = 17 dB

Egyszerűsített csillapítási érték SNR = 28 dB.

Származási ország: Kína



DELTA PLUS
MAGYARORSZÁG KFT.
H – 1097 Budapest, Illatos út 38.
www.deltaplus.eu

