

Technikai lap

NI155 – NI155

Kereskedelmi név:

MÁRTOTT NITRIL KESZTYŰ, KÖTÖTT KÉZELŐ

Méret :

10

Szín :

Kék



CE

Leírás:

Pamut jersey alapon mártott nitril kesztyű, bordázott kezelő, vastagság 1.40 és 1.60 mm között.

Anyag:

Kesztyű: 100% mártott nitril és vulkanizált (latex akrilnitril butadién), Jersey pamut alapon, kezelő: 250 g/m² kötött pamut

Használati útmutató:

Mechanikai védőkesztyű általános használatra, hosszú élettartam.

Használati korlátok:

A megjelölt felhasználási területeken kívüli használat nem javasolt.

Tárolás:

Eredeti csomagolásban száraz, fényvédett, hűvös helyen.

Tisztítás/Karbantartás:

A kesztyű tisztítása nem javasolt.

Előírások:

A termék megfelel a 89/686. számú európai rendeletnek (különösen az ergonómiára, ártalmatlanságra, kényelemre, szellőzésre és rugalmasságra tekintettel), valamint az EN420: 1994 (fogásbiztonság 5) és az EN388: 1994 (4,2,1,1) európai szabványoknak.

EN388:1994

Mechanikai védőkesztyű (tenyérrészen vizsgált védelem)



- 4 : Kopásállóság (0-tól 4-ig)
- 2 : Vágásállóság (0-tól 5-ig)
- 1 : Szakítószilárdság (0-tól 4-ig)
- 1 : Átszúrással szembeni védelem (0-tól 4-ig)

Származási ország: Kína



DELTA PLUS MAGYARORSZÁG KFT.

H 1097 Bp. Táblás u. 36-38
www.deltaplus.hu



Frissítés : 2006.03.21.