

Kereskedelmi név : OBI Padlóbevonat  
Frissítés dátuma : 14.07.2015  
Nyomtatás dátuma : 14.07.2015

Változat (Felülvizsgálat) : 3.0.0 (2.0.0)

## 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1 Termékazonosító

OBI Padlóbevonat

### 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

#### Releváns azonosított alkalmazások

Oldószer tartalmú festék

#### Nem tanácsolt alkalmazások

Nem ismert

### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Szállító (gyártó/importőr/kizárólagos képviselő/továbbfelhasználó/kereskedő)

Meffert Hungária Kft

**Utca :** Rákoczi u. 6

**Postai irányítószám/Város :** 2651 Rétság

**Telefon :** 06-35-350-624

**Telefax :** 06-35-350-350

**Tájékoztatói kontaktszemély :** eMail: info@meffertungharia.hu

### 1.4 Sürgősségi telefonszám

06-30-946-1084

## 2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

#### Besorolás az EGK 67/548-as illetve az EK 1999/45-ös irányelve alapján

Kis mértékben tűzveszélyes.

R 10

#### Osztályozás a 1272/2008/EG rendelet [CLP] szerint

Flam. Liq. 3 ; H226 - Gyúlékony folyékony anyagok : Kategória 3 ; Tűzveszélyes folyadék és gőz.

STOT RE 2 ; H373 - Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Kategória 2 ; Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

### 2.2 Címkézési elemek

#### Jelölés a 1272/2008 számú rendelet (EK) szerint [CLP]

Veszélyt jelző piktogramok



Láng (GHS02) · Egészségi veszély (GHS08)

#### Figyelmeztetés

Figyelem

#### A címkén feltüntetendő veszélyes összetevő(k)

KOHLLENWASSERSTOFFE, C10-C13, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLENNE, AROMATEN (2-25%) ; CAS-szám : 64742-48-9

#### Figyelmeztető mondatok

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

Kereskedelmi név : OBI Padlóbevonat  
Frissítés dátuma : 14.07.2015  
Nyomtatás dátuma : 14.07.2015

Változat (Felülvizsgálat) : 3.0.0 (2.0.0)

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

- P102 Gyermekektől elzárva tartandó.  
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.  
P210 Hőtől/szikkától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.  
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.  
P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.  
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.  
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.  
P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.  
P501 Anyag/tartály problémás hulladékának kezelését elvégezni.

#### Egyes keverékek kiegészítő címkeelemeire vonatkozó egyedi szabályok

- EUH208 2-BUTANON-OXIM-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

### 2.3 Egyéb veszélyek

Semmiféle

## 3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

### 3.2 Keverékek

#### Veszélyes alkotóelemek

NAFTA (ÁSVÁNYOLAJ), HIDROGÉNEZETT ; REACH regisztrációs szám : 01-2119463258-33 ; EK sz. : 919-857-5; CAS-szám : 64742-48-9

- Súlyarány :  $\geq 10 - < 15$  %  
Besorolás 67/548/EGK : Xn ; R65 R66  
Besorolás 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304

1-METOXI-2-PROPANOL ; EK sz. : 203-539-1; CAS-szám : 107-98-2

- Súlyarány :  $\geq 1 - < 5$  %  
Besorolás 67/548/EGK : R10 R67  
Besorolás 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336

NAPHTHA (ERDÖL) M. WASSERSTOFF BEHAND. SCHWERE ; REACH regisztrációs szám : 001-2119457273-39 ; EK sz. : 918-481-9; CAS-szám : 64742-48-9

- Súlyarány :  $\geq 1 - < 5$  %  
Besorolás 67/548/EGK : Xn ; R65 R66  
Besorolás 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304

KOHLLENWASSERSTOFFE, C15-C20, N-ALKANE, ISOALKANE CYCLOALKANE, < 0,03% AROMATEN ; REACH regisztrációs szám : 01-2119827000-58 ; EK sz. : 934-956-3; CAS-szám : 64742-46-7

- Súlyarány :  $\geq 1 - < 5$  %  
Besorolás 67/548/EGK : Xn ; R65  
Besorolás 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304

KOHLLENWASSERSTOFFE, C10-C13, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLENE, AROMATEN (2-25%) ; REACH regisztrációs szám : 01-2119457273-39 ; EK sz. : 919-164-8; CAS-szám : 64742-48-9

- Súlyarány :  $\geq 1 - < 5$  %  
Besorolás 67/548/EGK : R52/53 Xn ; R65 R66  
Besorolás 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304

2-BUTANON-OXIM ; REACH regisztrációs szám : 01-2119539477-28 ; EK sz. : 202-496-6; CAS-szám : 96-29-7

- Súlyarány :  $\geq 0,5 - < 1$  %  
Besorolás 67/548/EGK : Carc. Cat.3 ; R40 R43 Xi ; R41 Xn ; R21  
Besorolás 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Carc. 2 ; H351 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H312 Skin Sens. 1 ; H317

#### Kiegészítő utasítások

A R-, H- és EUH-mondatok szövege: lásd a(z) 16 szakasz.

Kereskedelmi név : OBI Padlóbevonat  
Frissítés dátuma : 14.07.2015  
Nyomtatás dátuma : 14.07.2015

Változat (Felülvizsgálat) : 3.0.0 (2.0.0)

#### **4.SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések**

##### **4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

###### **Általános információk**

Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát. Eszméletvesztés esetén a sérültet stabil oldalhelyzetbe kell helyezni és orvoshoz kell fordulni. Allergiás jelenségeknél, különösen a légzéssel kapcsolatban, azonnal orvoshoz kell fordulni. Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot kell kérni.

###### **Belélegzés után**

Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani. A légutak irritációja esetén orvoshoz kell fordulni.

###### **Bőrrel érintkezve**

Azonnal le kell mosni -val/-vel: Víz és szappan Nem szabad lemosni a következővel: Oldószerek/Hígítók Bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

###### **Szembejutás esetén**

Szembejutás esetén a szemeket nyitott szemhéjak mellett öblítse elegendő ideig vízzel, majd rögtön forduljon szemorvoshoz.

###### **Lenyelés után**

TILOS hánytatni. Száját kiöblíteni és a széntablettát bevenni. Azonnal orvost kell hívni.

##### **4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

A szénlécú szénhidrogének a vonatkozó irodalom szerint gyengén irritálják a bőrt és a nyálkahártyát, szárítják a bőrt és kábító hatásuk van. Közvetlen belélegzés esetén tüdőgyulladást okozhatnak.

##### **4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

Tüneti kezelés.

#### **5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések**

##### **5.1 Oltóanyag**

###### **Alkalmas oltószerek**

Poroltó alkoholálló hab Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>) Vízköd

###### **Alkalmatlan oltószer**

Teljes vízszugár

##### **5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

###### **Veszélyes égéstermékek**

Tűz esetén képződhet: Nitrogénoxidok (NO<sub>x</sub>)

##### **5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat**

Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni. A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet-sugarat kell használni.

##### **5.4 Kiegészítő utasítások**

Az oltóvizet nem szabad a csatornarendszerbe vagy a természetes vizekbe engedni.

#### **6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**

##### **6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. Az összes szikraforrást el kell távolítani.

##### **6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések**

Gázszivárgás esetén, illetve vízbe, talajba vagy csatornába kerüléskor értesíteni kell az illetékes hatóságokat. Folyadékot (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni. Ártalmatlanítás: lásd szakasz 13

##### **6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

Kereskedelmi név : OBI Padlóbevonat  
Frissítés dátuma : 14.07.2015  
Nyomtatás dátuma : 14.07.2015

Változat (Felülvizsgálat) : 3.0.0 (2.0.0)

Semmiféle

#### 6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Semmiféle

### 7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

#### 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Gondoskodni kell a kielégítő szellőzésről és a kritikus pontokon a pontszerű elszívásról. A csiszolásnál keletkező port nem szabad belélegezni. Megfelelő légzésvédőt kell viselni.

##### Óvintézkedések

###### Tűzvédelmi intézkedések

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. A gőzök nehezebbek a levegőnél, szétterjednek a talajon és a levegővel robbanóképes elegyet képeznek. A statikus feltöltődés ellen védekezni kell.

#### 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Biztosítani kell a raktárhelyiség elegendő mértékű szellőzését. A tartályt a termék elvétele után mindig szorosan le kell zárni.

##### Utalások az együtt-tárolásra

Raktározási osztály : 3

Raktározási osztály (TRGS 510) : 3

##### További információ a raktározás körülményeiről

Közvetlen napsugárzástól védjük. Hőségtől és fagytól védjük.

#### 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Festék

### 8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

#### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

##### Munkahelyi határértékek

1-METOXI-2-PROPANOL ; CAS-szám : 107-98-2

Határérték-típus (származási ország) : TRGS 900 ( D )

Határérték : 100 ppm / 370 mg/m<sup>3</sup>

Csúcskorlátozás : 2(I)

Általános megjegyzések : Y

Változat : 02.04.2014

Határérték-típus (származási ország) : TRGS 900 ( D )

Határérték : 200 ppm / 740 mg/m<sup>3</sup>

Általános megjegyzések : 15 MIN

Változat : 02.04.2014

Határérték-típus (származási ország) : STEL ( EC )

Határérték : 150 ppm / 568 mg/m<sup>3</sup>

Általános megjegyzések : H

Változat : 08.06.2000

Határérték-típus (származási ország) : TWA ( EC )

Határérték : 100 ppm / 375 mg/m<sup>3</sup>

Általános megjegyzések : H

Változat : 08.06.2000

NAPHTHA (ERDÖL) M. WASSERSTOFF BEHAND. SCHWERE ; CAS-szám : 64742-48-9

Kereskedelmi név : OBI Padlóbevonat  
Frissítés dátuma : 14.07.2015  
Nyomtatás dátuma : 14.07.2015

Változat (Felülvizsgálat) : 3.0.0 (2.0.0)

Határérték-típus (származási ország) : TRGS 900 ( D )  
Határérték : 600 ppm  
Csúcskorlátozás : 2(II)  
Változat :

## 8.2 Az expozíció ellenőrzése

### Egyéni védelem

#### Szem-/arcvédő

Jól záró védőszemüveget használjunk.

#### Bőrvédő

##### Kézvédő

Alkalmas anyag: nitril Anyagerősség: 0,15 mm Áthatolási idő > 480 min. Ha szükséges, viseljük a védőkesztyű alatt pamutkesztyűt

##### Testvédelem

Könnyű védőruházat

#### Légzésvédő

Légzésvédő készülék viselése szükséges: permetezési eljárás Kombinált szűrőberendezés (EN 14387)

## 9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

#### Külső megjelenés

Aggregát állapota : folyékony

Szín : Színezéstől függően különböző.

#### Szag

Oldószerek/Hígítók

#### Biztonságra releváns adatok

Olvadáspont/olvadástartomány :			Nem állnak rendelkezésre adatok	
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány :	( 1013 hPa )	ca.	120 °C	
Bomlási hőmérséklet:			Nem állnak rendelkezésre adatok	
Lobbanáspont :			44 °C	
Alsó robbanási határ :			Nem állnak rendelkezésre adatok	
Felső robbanáshatár :			Nem állnak rendelkezésre adatok	
Gőznyomás :	( 50 °C )	<	1 hPa	
Sűrűség :	( 20 °C )		1,4 g/cm <sup>3</sup>	
Oldószer szétválás vizsgálat :	( 20 °C )	<	3 %	
Vízoldhatóság :	( 20 °C )		Nem állnak rendelkezésre adatok	
PH-érték :			nem alkalmazható	
log P O/W :			Nem állnak rendelkezésre adatok	
Átfolyási idő :	( 20 °C )	>	90 s	4 mm-es csésze, DIN
Kinetikus viszkozitás :	( 40 °C )	>	20,5 mm <sup>2</sup> /s	
Relatív gőzsűrűség :	( 20 °C )		Nem állnak rendelkezésre adatok	
Elpárolgási sebesség :			Nem állnak rendelkezésre adatok	
Maximális VOC-tartalom (EU) :			20,7	Súly %

Kereskedelmi név : OBI Padlóbevonat  
Frissítés dátuma : 14.07.2015  
Nyomtatás dátuma : 14.07.2015

Változat (Felülvizsgálat) : 3.0.0 (2.0.0)

Maximális VOC-tartalom (Svájc) :	20,7	Súly %	
VOC érték (Wood coating) :	289,3	g/l	DIN EN ISO 11890-1/2
Gyúlékony gázok :	Nem állnak rendelkezésre adatok.		

## 9.2 Egyéb információk

Semmiféle

## 10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1 Reakciókészség

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 10.2 Kémiai stabilitás

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 10.4 Kerülendő körülmények

A terméket ne hagyja beszáradni. Hőségtől és fagytól védjük.

### 10.5 Nem összeférhető anyagok

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 10.6 Veszélyes bomlástermékek

Semmiféle

## 11.SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Nincsenek adatok a készítményhez/elegyhez.

### 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

#### Jellegzetes tünetek állatkísérletekben

##### Belélegzés után

Magas koncentrációjú gőz hosszabb idejű belélegzése fejfájást, szédülést és rosszullétet okozhat.

## 12.SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1 Toxicitás

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

#### Biológiai lebontás

A termék ellenőrzése nem történt meg.

### 12.3 Bioakkumulációs képesség

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 12.4 A talajban való mobilitás

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez az anyag nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT/vPvB feltételeinek.

### 12.6 Egyéb káros hatások

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 12.7 Kiegészítő ökotoxikológiai információk

Semmiféle

Kereskedelmi név : OBI Padlóbevonat  
Frissítés dátuma : 14.07.2015  
Nyomtatás dátuma : 14.07.2015

Változat (Felülvizsgálat) : 3.0.0 (2.0.0)

## 13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

#### A termék/a csomagolás ártalmatlanítása

Hulladékkulcs/hulladékmegnevezés az EAK/AVV szerint

**Hulladékkulcs termék**

080111

**Hulladék megnevezése**

Festék- és lakkmaradványok, amelyek szerves oldószert vagy más veszélyes anyagot tartalmaznak.

**Hulladékkulcs csomagolás**

150104

**Hulladék megnevezése**

Fém csomagolási hulladékok

**Hulladékkezelési megoldások**

**Szakszerű ártalmatlanítás / Termék**

A megszáradt anyagmaradékokat, a háztartási hulladékkal együtt lehet kezelni. A folyékony megmaradt anyagokat veszélyes hulladékként kezeljük.

**Szakszerű ártalmatlanítás / Csomagolás**

A szennyezett csomagokat maradéktalanul kiűriteni, megfelelő tisztítás után újboli felhasználás lehetséges. A teljesen kiűritett csomagolásokat tovább lehet adni értékesítésre.

## 14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### 14.1 UN-szám

UN 1263

### 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

**Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID)**

FESTÉK

**Tengeri szállítás (IMDG)**

PAINT

**Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR)**

PAINT

### 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

**Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID)**

**Osztály(ok) :** 3

**Besorolási kód :** F1

**Veszélyt jelző szám (Kemler-szám) :** 30

**Alagútkorlátozási kód :** D/E

**Különleges előírások :** 640E · LQ 7 · E 1 · A 450 liter maximális térfogatú tartályokban történő szállításra nem vonatkoznak az ADR/RID előírásai.

**Veszélycímke :** 3

**Tengeri szállítás (IMDG)**

**Osztály(ok) :** 3

**EMS-Szám :** F-E / S-E

**Különleges előírások :** LQ 5 I · E 1 · IMDG 2.3.2.5 (<= 30 l)

**Veszélycímke :** 3

**Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR)**

**Osztály(ok) :** 3

**Különleges előírások :** E 1

**Veszélycímke :** 3

### 14.4 Csomagolási csoport

Kereskedelmi név : OBI Padlóbevonat  
Frissítés dátuma : 14.07.2015  
Nyomtatás dátuma : 14.07.2015

Változat (Felülvizsgálat) : 3.0.0 (2.0.0)

III

#### 14.5 Környezeti veszélyek

Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID) : Nem

Tengeri szállítás (IMDG) : Nem

Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nem

#### 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Semmiféle

### 15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Nemzeti előírások

**A termékek használatát szabályozó főbb jogszabályok:**

- **25/2000 (IX.30.) Eüm-Sz.Cs.M. együttes rendelet** A munkahelyek kémiai biztonságáról  
- Az Európai Parlament és a Tanács **1907/2006/EK rendelete** a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag Ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályaon kívül helyezéséről.

- Veszélyes hulladékok: **2012. ÉVI CLXXXV. törvény** a hulladékgazdálkodásról  
**98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet** A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenysége végzésének feltételeiről

**246/2014. IX. 29 Kormány rendelet**

**2000.évi XXV. törvény** a kémia biztonságról

**Módosított 44/2000.(XII. 23.) EüM. rendelete** a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól.

**Módosított 25/2000.(IX.30.)EüM-SZCSM. r.** A munkahelyek kémiai biztonságáról.

**43/2004.(VI.26)ESZCSM-KvVM rendelet**

**98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, 192/2003.(XI26) Korm.**

**Rendelet,**

termékek

**72/2013 VIII. 27 VM Rendelet** Hulladék jegyzékről

**3/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet** a biocid

előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

Munkavédelem: **1993 évi XCIII. törvény** a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó

rendeletek  
Tűzvédelem: **28/2011. BM rendelet** az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról  
**54/2014.XII.05 BM Rendelet (OTSZ)**

Szállítás: **2013 Évi Törvény** a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" mellékletének kihirdetéséről. **61/2013 X.17 NFM Rendelet** a belföldi alkalmazásáról.(A veszélyes áruk



Kereskedelmi név : OBI Padlóbevonat  
Frissítés dátuma : 14.07.2015  
Nyomtatás dátuma : 14.07.2015

Változat (Felülvizsgálat) : 3.0.0 (2.0.0)

Vízszennyezés: nemzetközi szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) I. és II. kötet)  
Osztály: 1 Besorolás VwVwS **220/2004. (VII.21.) Kormány rendelet.**

## 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Ehhez az elkészítéséhez a kritikus összetevőkre nem áll rendelkezésünkre anyagminősítési értékelés.

## 16.SZAKASZ: Egyéb információk

### 16.1 Módosításra való utalások

02. Az anyag vagy keverék osztályozása · 02. Címkézési elemek · 02. Jelölés a 1272/2008 számú rendelet (EK) szerint [CLP] · 02. Jelölés a 1272/2008 számú rendelet (EK) szerint [CLP] - A címkén feltüntetendő veszélyes összetevő(k) · 02. Egyes keverékek kiegészítő címkeelemeire vonatkozó egyedi szabályok · 03. Veszélyes alkotóelemek · 07. Utalások az együtt-tárolásra - Raktározási osztály · 08. Munkahelyi határértékek

### 16.2 Rövidítések és betűszavak

EG - Europäische Gemeinschaft; EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; VwVwS - Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe; STEL - short-term exposure limit; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; TWA - Time Weighted Average; Min. - Minute; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; CLP - Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures;

### 16.3 Fontos irodalmi adatok és adatforrások

Semmiféle

### 16.4 Címkézési elemek

#### Megjelölés (67/548/EGK vagy 1999/45/EU)

##### R-mondatok

10 Kis mértékben tűzveszélyes.

##### S-mondatok

35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

##### Bizonyos készítmények külön megjelölése

99 2-BUTANON-OXIM-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

### 16.5 A R-, H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.  
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.  
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.  
H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.  
H351 Feltehetően rákot okoz.  
10 Kis mértékben tűzveszélyes.  
21 Bőrrel érintkezve ártalmas.  
40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.  
41 Súlyos szemkárosodást okozhat.  
43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).  
52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszán tartó károsodást okozhat.  
65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.  
66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.  
67 A gőzök belégzése álmoságot vagy szédülést okozhat.

### 16.6 Betanítási útmutatások

Semmiféle

**Biztonsági adatlap**  
**1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)**

**Meffert**  
**Hungária Kft.**

**Kereskedelmi név :** OBI Padlóbevonat  
**Frissítés dátuma :** 14.07.2015  
**Nyomtatás dátuma :** 14.07.2015

**Változat (Felülvizsgálat) :** 3.0.0 (2.0.0)

---

**16.7 Kiegészítő tájékoztatás**

Semmiféle

---

A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnan gyártott anyagra.

---