

Műszaki adatlap

Stukatúrgipsz M MSZ EN 13279-1



Felhasználási terület:

Beltéri építőipari-, stukatúr- és rabcimunkákhoz. Csövek, szerelvények rögzítéséhez falban.

Tűzvédelmi osztály:
Termékcsoport:

A1
Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok

Termék tulajdonságok:	Egyszerű bekeverés. Jó tapadás. Gyors kötésidő. Környezetbarát.
Összetétel:	Különböző hidrátfokozatú kalcium-szulfát keveréke, adalékokkal.
Kiszerezések:	2,5 kg; 5 kg; 20 kg
Anyagszükséglet	igény szerint
Bedolgozhatósági idő	kb. 8-10 perc
Felhasználás:	Glettvassal, kanállal felhordható. Kötés után a kész felület festhető, tapétázható. A gipsszel rögzített dűbeleket legkorábban 24 óra elteltével szabad terhelni. Minden edényt és szerszámot tisztán kell tartani. Ha a friss gipszkeverékbe megkötött gipszmaradék kerül, ez lerövidítheti a kötésidőt.
Alapfelület előkészítése:	A felületről a laza részeket, piszkot, port távolítsuk el, hogy az alap tiszta és szilárd legyen. A javítás, formázás helyét kiadósan nedvesítsük meg.
Bekeverés:	Kb. 2 kg Stukatúrgipsz M terméket szórjunk egyenletesen terítve 1 liter tiszta vízbe (mindig a vízbe öntsük a gipszet), majd várjunk 1 percet és kézzel vagy géppel csomómentes masszává keverjük. Kötés kezdete: kb. 5 perc (ez hideg környezetben kb. 5 perccel hosszabbodik meg.) Kötés vége: kb. 10 perc A már megkeményedett anyagot nem szabad felhasználni!

Felhasználási terület:	Beltéri építőipari és festőmunkák segédanyagaként. Nádfonatok és ún. rabichálók rögzítésére. Villanyszerelési kábelek és kábeldobozok gyors rögzítésére. Általános stukatúr munkákhoz.
Hasznos tanácsok:	Tiszta edényeket és szerszámokat használjunk.
Tárolási információ:	Száraz helyen tárolandó!
Szavatossági idő:	Gyártástól számított 12 hónap, bontatlan zsákban. A megkezdett zsákokat visszazártan tároljuk és 3 hónapon belül használjuk fel.
Hasznos tanácsok:	+5 °C fok levegő vagy felületi hőmérséklet alatt ne használjuk! A szerszámokat használat után azonnal mossuk el bő vízzel. A csomagolóanyagot csak teljes kiürítés után továbbítsuk újrafelhasználásra. Szárason, nedvességtől védett helyen tároljuk.