

2017 - Airfel és Daylux inverteres klíma ajánlat - Warnex Holding Zrt.

Airfel és Daylux klíma			Airfel klíma 2,6kW	Airfel klíma 3,5kW	Daylux klíma 2,6kW
Kültéri egység			LRXN25UV1B	LRXN35UV1B	DRXN25UV1B
Beltéri egység			LTXN25UV1B	LTXN35UV1B	DTXN25UV1B
Energia ellátás		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Névleges teljesítmény	hűtés	Btu/h	9000(3500-11000)	12000(3700-14000)	9000(3500-11000)
Teljesítmény felvétel	hűtés	W	100-1240	100-1580	100-1240
Üzemi áramfelvétel	hűtés	A	0.4-5.4	0.4-6.9	0.4-5.4
Névleges teljesítmény	fűtés	Btu/h	(2800-11500)	(3000-14400)	(2800-11500)
Teljesítmény felvétel	fűtés	W	120-1200	130-1510	120-1200
Üzemi áramfelvétel	fűtés	A	0.5-5.2	0.6-6.6	0.5-5.2
Szezonális hűtési mutató	Teljesítmény	kW	2,6	3,5	2,6
	SEER	W/W	6,2	6,1	6,2
	Energiaosztály		A++	A++	A++
Fűtés (meleg)	Teljesítmény	kW	2,2	2,3	2,2
	SCOP	W/W	4	4	4
	Energiaosztály		A+	A+	A+
	Bivalens hőmérséklet	°C	2	2	2
Éves energiafogyasztás (hűtés)		kWh/a	147	201	147
Éves energiafogyasztás (fűtés)		kWh/a	770	805	770
Üzemeltetési határ (külső hőmérséklet)		°C	-15	-15	-15
Max. Teljesítmény fogyasztás		W	2075	2200	2075
Beltéri légszállítás (Magas/Közepes/Alacsony)		m3/h	430/320/230	520/420/340	430/320/230
Beltéri hangteljesítményszint (Magas)		dB(A)	52	53	52
Beltéri egység	Méreték (SZÉL*MÉLY*MAG)	mm	715x194x285	805x194x285	715x194x285
	Csomagolási méret (SZ*M*H)	mm	780x270x360	870x270x360	780x270x360
	Nettó/Bruttó súly	Kg	6.8/8.9	7.2/9.6	6.8/8.9
Kültéri légszállítás		m3/h	1800	1800	1800
Kültéri hangteljesítményszint		dB(A)	60	59	60
Kültéri egység	Méreték (SZÉL*MÉLY*MAG)	mm	770x300x555	770x300x555	770x300x555
	Csomagolási méret (SZ*M*H)	mm	900x345x585	900x345x585	900x345x585
	Nettó/Bruttó súly	Kg	25.2/27.4	25.5/27.7	25.2/27.4
Hűtőközeg	Típus		R410A	R410A	R410A
	GWP		2088	2088	2088
	Töltött mennyiség	Kg	0,8	0,8	0,8
Hűtőközeget szállító cső	Víz oldal/ Gáz oldal	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")
	Max. Össz. csőhossz	m	25	25	25
	Max. szintkülönbség	m	10	10	10
Csatlakozó vezeték			1.5(Optional)	1.5(Optional)	1.5(Optional)
Működési hőmérséklet	Beltéri (hűtés / fűtés)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
	Kültéri (hűtés / fűtés)	°C	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30

