



1. Terméktípus azonosításhoz: kerámia burkolólap, szárazon sajtolt
MÁZAS GRES PADLÓBURKOLÓ LAP

terméktípus	névleges méret (cm)
ZRG, ZGF, ZGN, ZLG, ZGD betűjel + maximum 5 számjegy (1-999, 30 000-99 999)	33,3x33,3, 30x30
KRG + 19XX-2XXX (évszám)/ futósorszám (1-999)	33,3x16,5
Fantázianév	16,5x16,5
	15x45, 45x45, 30x60, 20x60
dekorelemek fantázianévvel	egyedi

2. Rendeltetése: külső- és belsőtéri fal- és padlófelületek burkolása

3. Gyártó:

Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.
TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,
E-mail: info@zalakeramia.hu, web: www.zalakeramia.hu

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az V. melléklet szerint: *Rendszer 4*

5. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

alapvető tulajdonságok	teljesítmény	műszaki specifikáció
vízfelvétel	$E \leq 0,5\%$	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
hajlítószilárdság	$\geq 32 \text{ N/mm}^2$	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
törőterhelés		EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
vastagság $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1100 \text{ N}$	
vastagság $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 700 \text{ N}$	
tűzállóság	A1	vizsgálat nélkül, 96/603/EK
fagyállóság	fagyálló	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
hőlkésállóság	megfelel a követelményeknek	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
ragasztási szilárdság	cement kötéssel: 0.5 N/mm^2 diszperziós ragasztóval: 1.0 N/mm^2 műgyanta alapú ragasztóval: 2.0 N/mm^2	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
csúszásgátló tulajdonság	NPD	DIN 51 130, DIN 51 097
kopásállóság	gyártó adja meg (PEI 3, 4, 5) csomagoláson feltüntetve	ISO 10545-7
tartósság	megfelelő	PTK.6. 169§ (2) bekezdés
méret és felületi minőség	megfelelő	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
vegyszer- és foltosodás-állóság	megfelelő	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
veszélyes anyagok leadása		EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
- kadmium	megfelelő	
- ólom	megfelelő	

6. Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel az 5. pontban nyilatkozott teljesítménynek.
7. **Első típusvizsgálat:** Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Kht., akkreditált vizsgálólaboratóriuma, 1113 Budapest Diószegi u. 37.
NAT-1-1110/2014 TVB szám: M-2122/2005-2010
8. A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.

E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró:

Tófej, 2016.01.15.

Dr. Jaramani Rafik
elnök-vezérigazgató

ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8946 Tófej, Rákóczi út 44.

Hádnagy Zoltán
gazdasági igazgató