

Márka		Nippon	
Típus		KFR 14 DC	
Energia ellátás		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Névleges teljesítmény	hűtés	Btu/h	12000(4800-15600)
Teljesítmény felvétel	hűtés	W	1250(110-1740)
Üzemi áramfelvétel	hűtés	A	5.4(0.5-7,6)
Névleges teljesítmény	fűtés	Btu/h	14000 (3000-17500)
Teljesítmény felvétel	fűtés	W	1170 (150-1830)
Üzemi áramfelvétel	fűtés	A	4.2(0.7-8,0)
Szezonális hűtési mutató	Teljesítmény	kW	3,5
	SEER	W/W	6,3
	Energiaosztály		A++
Fűtés (meleg)	Teljesítmény	kW	4,1
	SCOP	W/W	4
	Energiaosztály		A+
	Bivalens hőmérséklet	°C	-7
Éves energiafogyasztás (hűtés)		kWh/a	194
Éves energiafogyasztás (fűtés)		kWh/a	875
Üzemeltetési határ (külső hőmérséklet)		°C	-15
Max. Teljesítmény fogyasztás		W	2200
Beltéri légszállítás (Magas/Közepes/Alacsony)		m3/h	550/490/360
Beltéri hangteljesítményszint		dB(A)	23
Beltéri egység	Méreték (SZÉL*MÉLY*MAG)	mm	805/193/302
	Csomagolási méret (SZ*M*MA)	mm	875/285/375
	Nettó/Bruttó súly	Kg	8,2/10,9
Kültéri légszállítás		m3/h	2000
Kültéri hangteljesítményszint		dB(A)	63
Kültéri egység	Méreték (SZÉL*MÉLY*MAG)	mm	770/300/555
	Csomagolási méret (SZ*M*MA)	mm	900/345/585
	Nettó/Bruttó súly	Kg	27/29,4
Hűtőközeg	Típus		R32
	GWP		675
	Töltött mennyiség	Kg	0,8
Hűtőközeget szállító cső	Víz oldal/ Gáz oldal	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")
	Max. Össz. csőhossz	m	25
	Max. szintkülönbség	m	10
Csatlakozó vezeték			1.5(Opcionális)
Működési hőmérséklet	Beltéri (hűtés / fűtés)	°C	17~32/0~30
	Kültéri (hűtés / fűtés)	°C	-15~50/-15~30

